




DIN 127 B

Standard withdrawn




BN 673

Split spring lock washers

with flat end

Stainless steel A4

- ~UNI 1751 B
- ~CSN 021741

| Article# |  | d ₁ min. | d ₁ max. | d ₂ max. | s |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----|
| 1253727 | M2 | 2,1 | 2,4 | 4,4 | 0,5 |
| 1253743 | M2,5 | 2,6 | 2,9 | 5,1 | 0,6 |
| 1253778 | M3 | 3,1 | 3,4 | 6,2 | 0,8 |
| 1253786 | M3,5 | 3,6 | 3,9 | 6,7 | 0,8 |
| 1253794 | M4 | 4,1 | 4,4 | 7,6 | 0,9 |
| 1253808 | M5 | 5,1 | 5,4 | 9,2 | 1,2 |
| 1253816 | M6 | 6,1 | 6,5 | 11,8 | 1,6 |
| 1253824 | M8 | 8,1 | 8,5 | 14,8 | 2 |
| 1253832 | M10 | 10,2 | 10,7 | 18,1 | 2,2 |
| 1253840 | M12 | 12,2 | 12,7 | 21,1 | 2,5 |
| 1253859 | M14 | 14,2 | 14,7 | 24,1 | 3 |
| 1253867 | M16 | 16,2 | 17 | 27,4 | 3,5 |
| 1806718 | M18 | 18,2 | 19 | 29,4 | 3,5 |
| 1253875 | M20 | 20,2 | 21,2 | 33,6 | 4 |
| 1806726 | M22 | 22,5 | 23,5 | 35,9 | 4 |
| 1253883 | M24 | 24,5 | 25,5 | 40 | 5 |
| 1253891 | M27 | 27,5 | 28,5 | 43 | 5 |
| 1806734 | M30 | 30,5 | 31,7 | 48,2 | 6 |